

タブレット型サーマルカメラ仕様書

1. 品 名
タブレット型サーマルカメラ

2. 数 量
3台

3. 規 格 等

形 式	人体表面温度測定用
製品保証	2年
測定温度誤差	±0.5℃以内
測定可能距離	2m以上(カメラレンズ3mmとする)
同時測定可能人数	最大30人
測定時間	1秒以内
付属品	三脚(取付金具含む)、電源ハブ、ネットワークビデオレコーダー、モニター(21.5インチ)
その他	ネットワークビデオレコーダーと接続可能であること。 カメラ映像(動画)をネットワークビデオレコーダー/HDMIケーブル経由でモニター表示できること。 カメラ映像(動画)をネットワークビデオレコーダー等に1日3時間×14日間以上保存できること。顔検出機能付き、音声アラート機能付き(検出基準を37.5℃に設定すること。)
設置等	(1) 組立てを行い、使用可能な状態にすること。 (2) 設置に必要な電源及びLAN配線等を行うこと。(設置に必要な物品は受注者で用意すること。) (3) 使用方法を説明するとともに、使用方法が記載された説明書を配備すること。 (4) 問い合わせ等に対応可能なコールセンターを有すること。 (5) 上記作業に必要な部材費等は本契約に含むものとする。

4. 参 考 品

セキュリティデザイン AIサーマルカメラ (HIKVISION DS-2TD1217B-3PA)

上記の参考品は、参考として例示するものであり、指定するものではない。

上記「規格等」に記載された規格・性能と同等以上の規格・性能を有する製品を選定すること。

5. 納 品 期 日

令和2年10月30日(金)

6. 納 品 場 所

枚方市内で危機管理室と別途協議の上決定すること。

7. 担 当 者

危機管理室 中原

(電話) 072-841-1270

ハンディ型サーマルカメラ仕様書

1. 品 名
ハンディ型サーマルカメラ

2. 数 量
92台

3. 規 格 等

形 式	人体表面温度測定用（ハンディタイプ）
製品保証	2年
測定温度誤差	±0.5℃以内
測定可能距離	1m
同時測定可能人数	1人
測定時間	1秒以内
設 置 等	(1) 組立てを行い、使用可能な状態にすること。 (2) 使用方法を説明するとともに、使用方法が記載された説明書を配備すること。 (4) 問い合わせ等に対応可能なコールセンターを有すること。 (5) 上記作業に必要な部材費等は本契約に含むものとする。

4. 参 考 品

セキュリティデザイン 体温計測対応カメラ（HIKVISION DS-2TP31B-3AUF）

上記の参考品は、参考として例示するものであり、指定するものではない。

上記「規格等」に記載された規格・性能と同等以上の規格・性能を有する製品を選定すること。

5. 納 品 期 日

令和2年10月30日（金）

6. 納 品 場 所

枚方市内で危機管理室と別途協議の上決定すること。

7. 担 当 者

危機管理室 中原

（電話）072-841-1270