

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
設 計 書							
令和3年度	設計書番号	21DB06001-0C0					
施工場所	市内一円						
路線・河川名	市内一円						
工事名	令和3年度 区画線修繕						

区画線工 一式
仮設工 一式

設 計 大 要

設 計 金 額

(内 訳)

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

円

円

円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路修繕			式	1			費目行	
	区画線工		式	1			工種行	
		区画線工	式	1			種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	544			1号代 価表	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	1			2号代 価表	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・30cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	1			3号代 価表	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	1			4号代 価表	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	1			5号代 価表	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・20cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	1			6号代 価表	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・30cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	1			7号代 価表	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	141			8号代 価表	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	64			9号代 価表	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	1			10号代 価表	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	84			11号代 価表	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	3			12号代 価表	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	524			13号代 価表	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	11			14号代 価表	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	1			15号代 価表	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	1			16号代 価表	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	1			17号代 価表	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	1			18号代 価表	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	1			19号代 価表	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼアラ・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	1			20号代 価表	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼアラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	19			21号代 価表	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	38			22号代 価表	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	1			23号代 価表	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	26			24号代 価表	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	1			25号代 価表	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	1			26号代 価表	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	1			27号代 価表	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	407			28号代 価表	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	1			29号代 価表	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	1			30号代 価表	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	1			31号代 価表	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・20cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	1			32号代 価表	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・30cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	1			33号代 価表	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	1			34号代 価表	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	1			35号代 価表	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・20cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	1			36号代 価表	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・30cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	1			37号代 価表	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	1			38号代 価表	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	52			39号代 価表	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	1			40号代 価表	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	10			41号代 価表	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・30cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	1			42号代 価表	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	1			43号代 価表	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	1			44号代 価表	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・20cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	1			45号代 価表	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・30cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	1			46号代 価表	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	1			47号代 価表	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	1			48号代 価表	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・20cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	1			49号代 価表	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・30cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	1			50号代 価表	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	1			51号代 価表	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	1			52号代 価表	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		区画線工(市場単価) 自転車記号 昼間作業	箇所	1			53号代 価表	
		区画線工(市場単価) 青矢羽マークタイプ(溶融式カーリング材、硬質骨材の含有率 20%以上) 昼間作業	m	1			54号代 価表	
		区画線工(市場単価)(排水性舗装) 自転車記号 昼間作業	箇所	1			55号代 価表	
		区画線工(市場単価)(排水性舗装) 青矢羽マークタイプ 昼間作業(H28.7 改定自動車ガードライン対 応版)(溶融式カーリング材、硬質骨材の含有率20%以上)	m	1			56号代 価表	
		区画線工(市場単価) グリーン巾15cm(通学路) 昼間施工	m	142			57号代 価表	
	仮設工		式	1			工種行	
	交通管理工		式	1			種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時) 実働8h(交替要員無)	人日	20			58号代 価表	
	直接工事費		式	1				
	共通仮設費		式	1				
	共通仮設費(率計上)		式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
純工事費				式	1				
	現場管理費			式	1				
工事原価				式	1				
	一般管理費等			式	1				
工事価格				式	1				
	消費税相当額			式	1				
設計価格				式	1				

代価表

第 1 号

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供
無

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 実線 15cm 制約なし	m	1				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	k g	0.57				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	0.025				
接着用プライマー 区画線用	k g	0.025				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.044				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

第 2 号

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供
無

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 実線 20cm 制約なし	m	1				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	k g	0.76				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	0.033				
接着用プライマー 区画線用	k g	0.033				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.048				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

第 3 号

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供
無

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 実線 30cm 制約なし	m	1				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	k g	1.13				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	0.05				
接着用プライマー 区画線用	k g	0.05				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.071				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

第 4 号

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供
無

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 実線 45cm 制約なし	m	1				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	k g	1.7				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	0.075				
接着用プライマー 区画線用	k g	0.075				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.08				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

第 5 号

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供
無

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) ゼブラ 15cm 制約なし	m	1				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	k g	0.57				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	0.025				
接着用プライマー 区画線用	k g	0.025				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.052				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

第 6 号

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供
無

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) ゼブラ 20cm 制約なし	m	1				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	k g	0.76				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	0.033				
接着用プライマー 区画線用	k g	0.033				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.057				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

第 7 号

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供
無

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) ゼブラ 30cm 制約なし	m	1				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	k g	1.13				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	0.05				
接着用プライマー 区画線用	k g	0.05				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.084				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

第 8 号

区画線設置(標準単価)

夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供
無

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 熔融式(手動) ゼブラ 45cm 制約なし	m	1				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	k g	1.7				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	0.075				
接着用プライマー 区画線用	k g	0.075				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.098				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

第 9 号

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供
無

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 破線 15cm 制約なし	m	1				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	k g	0.57				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	0.025				
接着用プライマー 区画線用	k g	0.025				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.049				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

第 10 号

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供
無

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 破線 20cm 制約なし	m	1				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	k g	0.76				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	0.033				
接着用プライマー 区画線用	k g	0.033				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.054				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

第 11 号

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供
無

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 破線 30cm 制約なし	m	1				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	k g	1.13				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	0.05				
接着用プライマー 区画線用	k g	0.05				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.08				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

第 12 号

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供
無

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 破線 45cm 制約なし	m	1				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	k g	1.7				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	0.075				
接着用プライマー 区画線用	k g	0.075				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.088				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

第 13 号

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚
1.5mm 排水無 未供無

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 矢印記号文字15cm換算 制約なし	m	1.2				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	k g	0.684				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	0.03				
接着用プライマー 区画線用	k g	0.03				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.132				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

第 14 号

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 実線 15cm 制約なし	m	1				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	k g	0.855				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	0.025				
接着用プライマー 区画線用	k g	0.025				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.046				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

第 15 号

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供
無

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 実線 20cm 制約なし	m	1				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	k g	1.14				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	0.033				
接着用プライマー 区画線用	k g	0.033				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.05				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

第 16 号

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供
無

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 実線 30cm 制約なし	m	1				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	k g	1.695				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	0.05				
接着用プライマー 区画線用	k g	0.05				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.074				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

第 17 号

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供
無

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 実線 45cm 制約なし	m	1				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	k g	2.55				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	0.075				
接着用プライマー 区画線用	k g	0.075				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.084				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

第 18 号

区画線設置(標準単価)

夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供
無

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 熔融式(手動) ゼブラ 15cm 制約なし	m	1				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	k g	0.855				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	0.025				
接着用プライマー 区画線用	k g	0.025				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.054				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

第 19 号

区画線設置(標準単価)

夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供
無

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 熔融式(手動) ゼブラ 20cm 制約なし	m	1				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	k g	1.14				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	0.033				
接着用プライマー 区画線用	k g	0.033				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.06				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

第 20 号

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供
無

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) ゼブラ 30cm 制約なし	m	1				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	k g	1.695				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	0.05				
接着用プライマー 区画線用	k g	0.05				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.089				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

第 21 号

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供
無

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) ゼブラ 45cm 制約なし	m	1				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	k g	2.55				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	0.075				
接着用プライマー 区画線用	k g	0.075				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.103				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

第 22 号

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供
無

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 破線 15cm 制約なし	m	1				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	k g	0.855				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	0.025				
接着用プライマー 区画線用	k g	0.025				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.051				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

第 23 号

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供
無

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 破線 20cm 制約なし	m	1				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	k g	1.14				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	0.033				
接着用プライマー 区画線用	k g	0.033				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.056				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

第 24 号

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供
無

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 破線 30cm 制約なし	m	1				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	k g	1.695				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	0.05				
接着用プライマー 区画線用	k g	0.05				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.084				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

第 25 号

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供
無

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 破線 45cm 制約なし	m	1				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	k g	2.55				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	0.075				
接着用プライマー 区画線用	k g	0.075				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.093				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

第 26 号

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚

1.5mm 排水有 未供無

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 矢印記号文字15cm換算 制約なし	m	1.2				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	k g	1.026				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	0.03				
接着用プライマー 区画線用	k g	0.03				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.139				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

第 27 号

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供
無

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 実線 15cm 制約なし	m	1				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量15~18% 黄 比重 1.8~2.3	k g	0.57				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	0.025				
接着用プライマー 区画線用	k g	0.025				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.044				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

第 28 号

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供
無

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 実線 20cm 制約なし	m	1				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量15~18% 黄 比重 1.8~2.3	k g	0.76				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	0.033				
接着用プライマー 区画線用	k g	0.033				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.048				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

第 29 号

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供
無

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 実線 30cm 制約なし	m	1				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量15~18% 黄 比重 1.8~2.3	k g	1.13				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	0.05				
接着用プライマー 区画線用	k g	0.05				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.071				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

第 30 号

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供
無

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 実線 45cm 制約なし	m	1				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量15~18% 黄 比重 1.8~2.3	k g	1.7				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	0.075				
接着用プライマー 区画線用	k g	0.075				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.08				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

第 31 号

区画線設置(標準単価)

夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供
無

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 熔融式(手動) ゼブラ 15cm 制約なし	m	1				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量15~18% 黄 比重 1.8~2.3	k g	0.57				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	0.025				
接着用プライマー 区画線用	k g	0.025				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.052				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

第 32 号

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供
無

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) ゼブラ 20cm 制約なし	m	1				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量15~18% 黄 比重 1.8~2.3	k g	0.76				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	0.033				
接着用プライマー 区画線用	k g	0.033				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.057				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

第 33 号

区画線設置(標準単価)

夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供
無

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 熔融式(手動) ゼブラ 30cm 制約なし	m	1				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量15~18% 黄 比重 1.8~2.3	k g	1.13				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	0.05				
接着用プライマー 区画線用	k g	0.05				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.084				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

第 34 号

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供
無

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) ゼブラ 45cm 制約なし	m	1				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ 含有量15~18% 黄 比重 1.8~2.3	k g	1.7				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	0.075				
接着用プライマー 区画線用	k g	0.075				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.098				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

第 35 号

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供
無

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 破線 15cm 制約なし	m	1				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量15~18% 黄 比重 1.8~2.3	k g	0.57				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	0.025				
接着用プライマー 区画線用	k g	0.025				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.049				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

第 36 号

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供
無

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 破線 20cm 制約なし	m	1				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量15~18% 黄 比重 1.8~2.3	k g	0.76				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	0.033				
接着用プライマー 区画線用	k g	0.033				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.054				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

第 37 号

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供
無

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 破線 30cm 制約なし	m	1				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量15~18% 黄 比重 1.8~2.3	k g	1.13				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	0.05				
接着用プライマー 区画線用	k g	0.05				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.08				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

第 38 号

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供
無

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 破線 45cm 制約なし	m	1				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量15~18% 黄 比重 1.8~2.3	k g	1.7				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	0.075				
接着用プライマー 区画線用	k g	0.075				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.088				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

第 39 号

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚

1.5mm 排水無 未供無

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 矢印記号文字15cm換算 制約なし	m	1.2				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量15~18% 黄 比重 1.8~2.3	k g	0.684				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	0.03				
接着用プライマー 区画線用	k g	0.03				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.132				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

第 40 号

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供
無

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 実線 15cm 制約なし	m	1				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量15~18% 黄 比重 1.8~2.3	k g	0.855				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	0.025				
接着用プライマー 区画線用	k g	0.025				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.046				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

第 41 号

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供
無

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 実線 20cm 制約なし	m	1				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量15~18% 黄 比重 1.8~2.3	k g	1.14				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	0.033				
接着用プライマー 区画線用	k g	0.033				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.05				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

第 42 号

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供
無

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 実線 30cm 制約なし	m	1				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量15~18% 黄 比重 1.8~2.3	k g	1.695				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	0.05				
接着用プライマー 区画線用	k g	0.05				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.074				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

第 43 号

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供
無

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 実線 45cm 制約なし	m	1				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量15~18% 黄 比重 1.8~2.3	k g	2.55				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	0.075				
接着用プライマー 区画線用	k g	0.075				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.084				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

第 44 号

区画線設置(標準単価)

夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供
無

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 熔融式(手動) ゼブラ 15cm 制約なし	m	1				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量15~18% 黄 比重 1.8~2.3	k g	0.855				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	0.025				
接着用プライマー 区画線用	k g	0.025				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.054				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

第 45 号

区画線設置(標準単価)

夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供
無

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 熔融式(手動) ゼブラ 20cm 制約なし	m	1				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量15~18% 黄 比重 1.8~2.3	k g	1.14				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	0.033				
接着用プライマー 区画線用	k g	0.033				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.06				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

第 46 号

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供
無

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) ゼブラ 30cm 制約なし	m	1				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量15~18% 黄 比重 1.8~2.3	k g	1.695				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	0.05				
接着用プライマー 区画線用	k g	0.05				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.089				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

第 47 号

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供
無

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) ゼブラ 45cm 制約なし	m	1				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量15~18% 黄 比重 1.8~2.3	k g	2.55				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	0.075				
接着用プライマー 区画線用	k g	0.075				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.103				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

第 48 号

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供
無

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 破線 15cm 制約なし	m	1				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量15~18% 黄 比重 1.8~2.3	k g	0.855				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	0.025				
接着用プライマー 区画線用	k g	0.025				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.051				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

第 49 号

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供
無

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 破線 20cm 制約なし	m	1				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量15~18% 黄 比重 1.8~2.3	k g	1.14				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	0.033				
接着用プライマー 区画線用	k g	0.033				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.056				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

第 50 号

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供
無

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 破線 30cm 制約なし	m	1				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量15~18% 黄 比重 1.8~2.3	k g	1.695				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	0.05				
接着用プライマー 区画線用	k g	0.05				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.084				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

第 51 号

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供
無

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 破線 45cm 制約なし	m	1				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量15~18% 黄 比重 1.8~2.3	k g	2.55				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	0.075				
接着用プライマー 区画線用	k g	0.075				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.093				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

第 52 号

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚

1.5mm 排水有 未供無

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 矢印記号文字15cm換算 制約なし	m	1.2				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量15~18% 黄 比重 1.8~2.3	k g	1.026				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	0.03				
接着用プライマー 区画線用	k g	0.03				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.139				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

第 53 号

区画線工(市場単価)
自転車記号 昼間作業

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工(市場単価) 自転車記号 昼間作業	箇所	1				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 箇所 当り						

代価表

第 54 号

区画線工(市場単価)

青矢羽マークタイプ (溶融式カーリング材、硬質骨材の含有率20%以上) 昼間作業

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工(市場単価) 青矢羽マークタイプ (溶融式カーリング材、硬質骨材の含有率20%以上) 昼間作業	m	1				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

代価表

第 55 号

区画線工(市場単価)(排水性舗装)
自転車記号 昼間作業

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工(市場単価)(排水性舗装) 自転車記号 昼間作業	箇所	1				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 箇所 当り						

代価表

第 56 号

区画線工(市場単価)(排水性舗装)
 青矢羽マークタイプ 昼間作業(H28.7 改定自動車ガソリン対応版)(熔融式カーリング材、硬質骨材の含有率20%以上)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工(市場単価)(排水性舗装) 青矢羽マークタイプ 昼間作業(H28.7 改定自動車ガソリン対応版)(熔融式カーリング材、硬質骨材の含有率20%以上)	m	1				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

代価表

第 57 号

区画線工(市場単価)
グリーン巾15cm(通学路)昼間施工

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工(市場単価) グリーン巾15cm(通学路)昼間施工	m	1				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

代価表

第 58 号

交通誘導警備員B
昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)

1 人日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B	人					
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 人 日 当 り						

特記仕様書

枚方市 土木部

みち・みどり室 整備管理担当課

1. 適用範囲

- (1) この特記仕様書は、枚方市土木部みち・みどり室整備管理担当課が発注する「令和 3 年度 区画線修繕」（以下「本工事」という。）に適用する。
- (2) 本工事の施工にあたっては、本特記仕様書、図面表記の他、枚方市の『請負工事監督規程』及び『請負工事監督基準』を標準とし、大阪府都市整備部の『土木請負工事必携』、『土木工事共通仕様書（案）』（以下「府仕様書」という。）、『土木工事共通仕様書附則（案）』、『土木工事施工管理基準』、国土交通省都市局公園緑地・景観課の『公園緑地工事共通仕様書』の各最新版等に準じて補足するものとする。
- (3) (2) の各資料内容に記載のない事項等については、監督職員と協議し定めるものとする。

2. 疑義

設計図書（設計書（数量総括表）、図面、特記仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。）に疑義のある場合、又は、工事に必要な事項で記載のないものについては、発注者と受注者が協議し定める。

3. 適用年月日

- (1) 本工事の積算については、令和 2 年度建設工事積算基準（大阪府都市整備部）を参考に計上している。
- (2) 労務単価については、令和 3 年 3 月適用公共工事設計労務単価を採用している。
- (3) 材料・資材・機械リースの単価は令和 3 年 4 月の物価資料及び、令和 3 年度大阪府資材調査単価を参考に計上している。

「建設工事積算基準書等」については、大阪府都市整備公表の読替え規定を適用する。

4. 法令等の遵守

施工にあたり受注者は、建設業法、道路交通法、騒音規制法、労働基準法、職業安定法、労働者災害補償保険法、その他関係法規及び発注者の条例並びに規則等施工に関する諸法令規則を遵守すること。

5. 苦情、要望の処理

施工にあたり地元代表者、周辺住民等より苦情及び要望を受けた場合は、速やかに本市監督職員に連絡しその指示に従うこと。

6. 指示方法

本市より FAX 等にて施工場所、線種項目（別紙参照）、数量を指示するものとする。

7. 施工注意点

- (1) 施工については交通規制表示等、復旧に緊急を要するものも含まれるため、指示後速やかに現地調査を行い、指示日の翌日より7日以内に施工を終えること。
- (2) 原則、施工時には交通誘導員を配置し、適切に交通誘導を行うこと。
- (3) 受注者は、施工日時及び施工完了等重要事項の連絡を本市監督職員と密に行うこと。また、施工にあたり、周辺住民に対して施工方法及び施工時間を周知徹底すること。
- (4) 受注者は、作業にあたり万一注意義務を怠ったことにより第三者に損害を与えたときは、その復旧及び賠償等について全責任を負うこと。
- (5) 本市が貸し出す道路工事協議書を所持し、作業を行うこと。

8. その他

- (1) 請求については、各月末に施工出来高を集計し報告すること。
- (2) 施工完了後は、必要書類及び施工写真を速やかに提出すること。
- (3) 本市は、地球環境問題に対処するため、自ら実施する事業や事務活動について、環境への影響を把握し、環境の改善と保全に取り組むため、独自の環境マネジメントシステムを運用している。業務に際しては、別紙「枚方市環境方針」を参考に十分環境に配慮され執行されたい。

枚方市環境方針

<基本理念>

枚方市は、淀川とその支流である船橋川、穂谷川、天野川からなる豊富な水の流れや東部地域に広がる里山、身近にふれあえるみどりなどの豊かな自然環境に恵まれ、歴史や文化を大切に継承しながら、住宅都市として発展してきました。

近代の私たちの日常生活や経済活動は、市域の身近な環境だけでなく、地球温暖化をはじめとする地球環境にも大きく影響を与えています。

本市は、多くの先人たちによって築き上げ、守られてきた恵み豊かな環境を後世に伝えていくため、令和2年2月に宣言した「2050年二酸化炭素排出量実質ゼロ」やSDGs（持続可能な開発目標）のゴール達成を見据え、第3次枚方市環境基本計画のテーマである「地域から地球へ、みんなでつなぐ豊かな環境～住み続けたいまち枚方～」の実現に向けて、市民、事業者と連携・協力を図りながら、積極的に環境保全の取り組みを進めていきます。

<基本方針>

1. 本市独自の環境マネジメントシステムの運用により、環境負荷の継続的な低減を図ります。
2. 「2050年二酸化炭素排出量実質ゼロ宣言」に基づき、省エネルギー活動や再生可能エネルギーの普及拡大など、二酸化炭素排出量の削減に向けた取り組みを推進します。
3. 第3次枚方市環境基本計画に基づき、環境の保全と創造に関する施策を総合的・計画的に推進します。
4. 「プラごみダイエット～ポイ捨てゼロ宣言」に基づき、プラスチックごみのポイ捨て防止の啓発活動や使い捨てプラスチックの削減に向けた取り組みを推進します。
5. 事業活動のあらゆる面において、環境に配慮を行い、すべての組織で率先した環境保全の取り組みを追求していきます。
6. 環境に関連する法令や協定等を遵守し、環境汚染の予防に努めます。
7. 職員の環境意識を高め、自ら考え、環境に配慮した行動が実践できるように研修を実施します。
8. 環境方針は、すべての職員に周知するとともに、市民等に公表します。

令和3年4月1日

枚方市長 伏見 隆